

ZÁRUČNÍ LIST

DEKMETAL s.r.o. prohlašuje, že na výrobek

Dekprofile TR18,35,50 a CR18,40

velkoformátovou profilovanou plechovou střešní krytinu, určenou pro zastřešení obytných staveb, vyráběnou z ocelového pozinkovaného plechu DX51D, S250GD, S280GD+Z275, ZM140 tl. 0,5; 0,63; 0,75 a 1,00 mm s povrchovou úpravou polyesterovým lakem SP25

poskytuje záruku na dobu 10 let.

Záruku lze uplatnit za následujících podmínek:

- záruční doba začíná běžet dnem dodání výrobku (dokladem je faktura)
- předpokladem uplatnění reklamace je, že výrobek byl správně zabudován do konstrukce dle technologických předpisů DEKMETAL s.r.o. zpracovaných v technickém listu nebo montážní příručce k datu prodeje platném.
- výrobek byl skladován na volném prostoru max. 14 dní, přikrytý plachtou se zabezpečeným odtokem vody a větráním, v suchých a dobře větraných prostorách bez teplotních výkyvů max. 60 dní
- použití originálního příslušenství a spojovacího materiálu
- dodatečné ohýbání na stavbě při strojním ohýbání za min. teploty 0°C, při ručním min. +5°C
- odstranění ochranné fólie ihned po vystavení UV záření při pokládce
- poškozená místa je nutné ihned opravit originální barvou dodávanou firmou DEKMETAL
- zabezpečení volného odtoku vody

Prodloužená záruka se vztahuje na:

- prorezavění
- intenzivní nebo kontrastní změnu barvy
- adhezní vlastnosti SP vrstvy

Prodloužená záruka se nevztahuje na:

- poškození nesprávnou manipulací
- poškození neodbornou montáží
- rovnoměrnou změnu odstínu nebo lesku
- škody způsobené:
 - použitím nesprávných nástrojů (úhlová bruska ap.)
 - skladováním ve vlhku
 - kontaktem s mědí, poměděnými výrobky nebo vodou, která byla ve styku s mědí
 - kontaktem s čerstvým betonem a zeminou nebo vlhkým dřevem
 - chemickými sloučeninami, zvířaty, zvířecími výkaly, cementovým prachem, dýmem, radiací, padajícími předměty, vandalismem, válkou
 - vyšší mocí (oheň, blesk, záplavy ap.)
 - kovovými šponami a nashromážděnými předměty (větve, kamení, sklo ap.) – nutno odstraňovat min. jednou ročně
 - povrchy, na kterých se provedly velkoplošné natěračské práce
 - materiály použité v korozivním nebo agresivním prostředí (vzduch s velkým obsahem solí, dlouhodobý styk s vodou nebo chemikáliemi)

Reklamacе závad musí být předány písemně firmě **DEKMETAL s.r.o.** bez zpoždění. Musí obsahovat informace o místě, typu a rozsahu závad. Zástupce DEKMETAL s.r.o. musí mít možnost navštívit stavbu a provést prohlídku konstrukce. Reklamacе budou potvrzeny po předložení faktury. Nároky vyplývající z této záruky mohou být uplatněny až po písemném potvrzení společností DEKMETAL s.r.o. Místem plnění náhrady jsou jednotlivé pobočky společností DEKMETAL s.r.o.

Reklamacе adresujte na:

DEKMETAL s.r.o.
Dřísy 286,
277 14 Dřísy



Ing. Luděk Němec
KRJ



DEKMETAL

DEKMETAL s.r.o.
Tiskařská 10/257
108 00 Praha 10
DIČ: CZ69900797



Ing. Jiří Bracháček
výkonný ředitel

Platnost ke dni 1.1.2009